

Wärmeleistungen ventilatorunterstützt

Wärmeleistungen in Watt, 55/45/20 °C			
Typ	22	22	22
BH	500	600	900
400	458	493	602
600	688	740	903
800	917	986	1204
1000	1146	1233	1505
1200	1375	1480	1806
1400	1604	1726	2107
1600	1834	1973	2408
1800	2063	2219	2709
2000	2292	2466	3010

Wärmeleistungen in Watt, 45/35/20 °C			
Typ	22	22	22
BH	500	600	900
400	284	306	369
600	425	460	554
800	567	613	738
1000	709	766	923
1200	851	919	1108
1400	993	1072	1292
1600	1134	1226	1477
1800	1276	1379	1661
2000	1418	1532	1846

Wärmeleistungen statisch (ohne Ventilatorunterstützung)

Wärmeleistungen in Watt, 55/45/20 °C			
Typ	22	22	22
BH	500	600	900
400	302	335	445
600	452	502	667
800	603	670	890
1000	754	837	1112
1200	905	1004	1334
1400	1056	1172	1557
1600	1206	1339	1779
1800	1357	1507	2002
2000	1508	1674	2224

Wärmeleistungen in Watt, 45/35/20 °C			
Typ	22	22	22
BH	500	600	900
400	170	192	252
600	256	287	377
800	341	383	503
1000	426	479	629
1200	511	575	755
1400	596	671	881
1600	682	766	1006
1800	767	862	1132
2000	852	958	1258

Leistungen in W gemäß EN 16430