

Technische Parameter

- › Nennversorgungsspannung: 230 V, 50 Hz
- › Isolationsklasse: I
- › Dichtigkeitsklasse des Gehäuses: IPX4
- › Anschluss an den Heizkörper: 1/2"

Farben




Anschlussmethode



- › Abdeckung ohne Kabel
- › Gerades Kabel
- › Spiralkabel

Abmessungen

- › Höhe [h]: 56 mm
- › Breite [b]: 56 mm
- › Tiefe [t]: 38 mm



KMX1



Classic + praktische Funktionen

Farbe weiß oder chrom

Anschluss gerades Kabel 1,2 m mit Schuko-stecker
Spiralkabel 0,5-2,2 m mit Schuko-stecker, Kabelabdeckung

Versorgung 230V, 50 Hz

Funktionen

IP Sch



4-stufige Temperaturregelung
30°C - 60°C



Sparsamer Ultra- Low-
Power-Modus /Stand-By/



Nachjustierbarer
Regler 0°-330°



Doppelte ANTIFREEZE-
Funktion



Intelligentne Mikroprocesor-
Betriebssteuerung



2-stufiger
Überhitzungsschutz



Trockner-Funktion



+ Timer **TURBO** nach 2 Stunden Rückkehr zur
früheren Temperatureinstellung
+ Timer **START-STOP** mit automatischer
Ausschaltung nach 2 Stunden
+ Visualisierung des Heizstab-Betriebs mit Farben-
LEDs

